

MAVERICK

POWER AMPLIFIER MSX-1800

COMPACT SIZE로 설계되었으며, 고효율, 경량화를 위한 SMPS 방식을 채용하고 있습니다. 앰프의 안전성을 확보하기 위하여 Circuit Breaker, DC Protection, Cut Back 회로, 과열, 출력 쇼트 등 보호회로를 채택하고 있습니다.



Model	MSX-1800
Rated Output Power (STEREO)	8Ω, 500W
	4Ω, 900W
	2Ω, 1500W
Rated Output Power (BRIDGED)	8Ω, 1800W
	4Ω, 3000W
Input Sensitivity	1V
Voltage Gain	35.8dB
Frequency Response (1W @8Ω)	20Hz ~ 20kHz : ±0.5dB
	-3dB point : 5Hz ~ 70kHz
T.H.D	0.05% 이하
Residual Noise (VR Max @8Ω)	-63dB 이하
S/N (Rated Output Power @8Ω)	103dB
Input Impedance	12kΩ Balanced
Connectors	Input : XLR Female, Phone (1/4" TRS)
	Output : 4 Pole Speaker Socket
사용전원	AC 220V, 60Hz
소비전력	770W
중량	11.99kg
외형	482(W)×88(H)×369(D)mm