

MAVERICK

POWER AMPLIFIER MSX-3000

COMPACT SIZE로 설계되었으며, 고효율, 경량화를 위한 SMPS 방식을 채용하고 있습니다. 앰프의 안전성을 확보하기 위하여 Circuit Breaker, DC Protection, Cut Back 회로, 과열, 출력 쇼트 등 보호회로를 채택하고 있습니다.



Model	MSX-3000
Rated Output Power (STEREO)	8Ω, 900W
	4Ω, 1500W
	2Ω, 2250W
Rated Output Power (BRIDGED)	8Ω, 3000W
	4Ω, 4500W
Input Sensitivity	1.4V
Voltage Gain	36dB
Frequency Response (1W @8Ω)	20Hz ~ 20kHz : ±0.5dB
	-3dB point : 5Hz ~ 70kHz
T.H.D	0.05% 이하
Residual Noise (VR Max @8Ω)	-63dB 이하
S/N (Rated Output Power @8Ω)	103dB
Input Impedance	12kΩ Balanced
Connectors	Input : XLR Female, Phone (1/4" TRS), 3-PIN EUROBLOCK
	Output : 4 Pole Speaker Socket
사용전원	AC 220V, 60Hz
소비전력	1500W
중량	12.89kg
외형	482(W)×88(H)×369(D)mm